

FICHA TÉCNICA

Fusora FTD 20-32 Inalámbrica



1.- Descripción

La Fusora FTD 20-32 Inalámbrica es ideal para trabajos de termofusión en lugares de difícil acceso o sin suministro eléctrico.

El panel digital facilita la lectura y calibración para la correcta temperatura de termofusionado.

Las boquillas incorporadas son de teflón antiadherente horneado, de alta durabilidad.

Incluye maletín de transporte, boquillas, batería y cargador, y huincha de medir.

2.- Especificaciones

 Característica	 Especificación
Marca	Koalition
Diámetros	DN 20 – 32 mm
Material adecuado	PPR, PP-RCT
Tipo de panel	Panel digital
Temperatura	Fija (programable) 20 – 330 °C
Boquillas	Teflón horneado (20, 25 y 32 mm)
Accesorios incluidos	Huincha de medir, gramil, pernos, llaves
	Batería y cargador
Garantía	6 meses
Fabricación	R.P.C.
Voltaje / Potencia	220 V 50/60 Hz – 300 W
Batería	21 V Li-ion (litio) 6000 mAh
Duración de la batería	45 minutos a plena carga



Nota: La máquina fusora solo debe ser manipulada por personal capacitado y autorizado para realizar termofusiones. En caso contrario, y de existir alguna anomalía en el equipo producto del uso incorrecto, se invalidará la garantía de este.

